

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2001
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

**SAKRET Reibputz 3 mm
RP 3**

LE-Nr. 030303

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: <p style="text-align: center;"><i>Edelputzmörtel nach DIN EN 998-1 CR CS II W2</i></p>
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: <p style="text-align: center;"><i>Chargennummer (=Herstelldatum) siehe Verpackung des Produktes</i></p>
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: <p style="text-align: center;"><i>Edelputzmörtel nach DIN EN 998-1 CR CS II W2</i></p>
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: <p style="text-align: center;"> <i>Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG</i> <i>SAKRET Trockenbaustoffe</i> <i>Deuerlinger Str. 43</i> <i>93351 Painten b. Kelheim</i> <i>Tel. +49 (0) 9499 9418 -0</i> <i>Fax: +49 (0) 9499 9418 -45</i> <i>Email: info@rygol-sakret.de</i> </p>
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: <p style="text-align: center;"><i>nicht zutreffend</i></p>
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: <p style="text-align: center;"><i>System 4</i></p>
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: <p style="text-align: center;"><i>EN 998-1</i></p>
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist <p style="text-align: center;"> <i>RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt Z-33.41-1224</i> <i>RYGOL-SAKRET WDVS Mineralfaser Lamelle geklebt Z-33.44-1226</i> <i>RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt und gedübelt/</i> </p>

RYGOL-SAKRET WDVS Mineralfaser geklebt und gedübelt Z-33.43-1225
RYGOL-SAKRET WDVS Mineralfaser geklebt und gedübelt Z-33.43-1225

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Trockenrohddichte	≤ 1500 kg/m³	EN 1015-10:2007
Druckfestigkeit	CS II	EN 998-1:2010
Kapillare Wasseraufnahme	W2	EN 1015-18:2003
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild B	EN 1015-12:2000
Wasserdampfdiffusionskoeffizient	≤ 20	EN 1015-19:2005
Wärmeleitfähigkeit	0,53 W/(mK) P=50% 0,58 W/(mK) P=90%	EN 1745:2012
Brandverhalten	A1 (nicht brennbar)	DIN 4102:1998
Dauerhaftigkeit	Keine Leistung festgestellt	EN 998-2:2010

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

*Dr. Joachim Korndörfer, Laborleitung
(Name und Funktion)*

Painten, 27.06.2013.

.....
(Unterschrift)