


SAKRET Dichtecke DE innen

Flexible, vliesbeschichtete Innen-Dicht-Ecke mit Gummierung



| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| Anwendung | <ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Boden | | | | | |
| Eignung | <ul style="list-style-type: none"> • Für dauerhaft wasserdichte Anschlüsse von Innenecken unter keramischen Belägen innerhalb SAKRET Verbundabdichtungssystemen. • Für den Einsatz in Verbundabdichtungen auf Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531-5, in Innenräumen nach DIN 18534 sowie in Behältern und Becken nach DIN 18535. | | | | | |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Wasserundurchlässig • Hoch elastisch, hohe Querdehnung • Starke Verbundwirkung • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien • Siliconverträglich | | | | | |
| Technische Daten | <table border="1"> <tr> <td>Gesamtbreite</td> <td>100 mm x 100 mm (Schenkellänge)</td> </tr> <tr> <td>Temperaturbeständigkeit</td> <td>-20–90 °C</td> </tr> </table> | | Gesamtbreite | 100 mm x 100 mm (Schenkellänge) | Temperaturbeständigkeit | -20–90 °C |
| Gesamtbreite | 100 mm x 100 mm (Schenkellänge) | | | | | |
| Temperaturbeständigkeit | -20–90 °C | | | | | |
| Untergrundvorbereitung | <ul style="list-style-type: none"> • Eine geeingente SAKRET-Grundierung, auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt, aufbringen. • Nach Trocknung des Grundiermittels die Fläche, auf der die SAKRET Innenecke eingesetzt wird, mit der Abdichtungsmasse einstreichen. | | | | | |
| Verarbeitung | <ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Dichtecke DE innen in den ersten Auftrag der SAKRET Verbundabdichtungssysteme einlegen und mit dem zweiten Auftrag die Ränder überdecken. • Aufbau : Innen- bzw. Außenecken beidseitig vlieskaschiert zur optimalen Verankerung mit den SAKRET Verbundabdichtungssystemen. | | | | | |
| Lagerung | <ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrost oder Palette. • Bei sachgerechter Lagerung 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. | | | | | |

SAKRET Dichtecke DE innen



Flexible, vliesbeschichtete Innen-Dicht-Ecke mit Gummierung



| | |
|----------------------------|---|
| Entsorgung | <ul style="list-style-type: none"> • Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. • Verpackungen restentleeren. • Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13. |
| Sicherheitshinweise | <ul style="list-style-type: none"> • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Weitere Sicherheitshinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. |
| Hinweise | <ul style="list-style-type: none"> • Die Dichtecke ist siliconverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. • Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen. • Werkzeuge und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. |

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

| Lieferung Dichtecke DE innen | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| Optik / Farbe | Materialverbrauch | EAN / GTIN | |
| gelb | nach Bedarf | 1 Stück Paket(e) | 25 Stück im Karton 4005813649152 |