


SAKRET Dichtecke DE Slim außen



Außenecke mit Hutze, bestehend aus einem Vlies und einer flexiblen Membrane.



- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand und Boden 								
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten. (Keine dauerhafte Aussetzung von UV-Strahlung) 								
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr dünn • Sehr reißfest • Diffusionsoffen 								
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Träger</u>: Polypropylen-Vlies – ober- und unterseitig • <u>Membrane</u>: Polyurethan-Folie 								
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>6,2 g pro Stück</td> </tr> <tr> <td>Temperaturbeständigkeit</td> <td>– 5–60 °C</td> </tr> <tr> <td>Berstdruck</td> <td>> 1,5 bar (DIN intern)</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbreite</td> <td>ca. 120 x 120 mm (Schenkellänge)</td> </tr> </table>	Gewicht	6,2 g pro Stück	Temperaturbeständigkeit	– 5–60 °C	Berstdruck	> 1,5 bar (DIN intern)	Gesamtbreite	ca. 120 x 120 mm (Schenkellänge)
Gewicht	6,2 g pro Stück								
Temperaturbeständigkeit	– 5–60 °C								
Berstdruck	> 1,5 bar (DIN intern)								
Gesamtbreite	ca. 120 x 120 mm (Schenkellänge)								
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Die vorgesehene SAKRET Abdichtung wird bis ca. 1 cm vor dem Anschluss in ausreichender Dicke aufgebracht und in die noch frische Schicht die SAKRET Dichtecke Slim innen eingelegt und faltenfrei angedrückt. • Im Eckanschluss ist die Dichtecke locker einzubringen, um Bewegungen besser aufnehmen zu können. • Mit der zweiten Abdichtungsschicht sind die Formteile zu überarbeiten. 								
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Raumtemperatur und trocken lagern. • Vor direktem Sonnenlicht schützen. • Verarbeitung innerhalb von 24 Monaten ab Versandtag 								

SAKRET Dichtecke DE Slim außen



Außenecke mit Hutze, bestehend aus einem Vlies und einer flexiblen Membrane.

Hinweise

- Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Dichtecke | DE Slim außen

Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
gelb	nach Bedarf	1 Stück	10 Stück im Paket	4005813943007