

SAKRET Dispersionskleber DK

Klebmörtel für Dämmplatten mit besonders guter Haftung



- Dispersionskleber als Komponente der SAKRET WDV Systeme



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dispersionskleber als Komponente der SAKRET WDV Systeme für spezielle Untergründe wie: Spanplatten V 100G, Faserbetonplatten, Bauplatten, Formteile etc. 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitungsfertig • Sehr gute Haftung • Ergiebig • Diffusionsfähig • Leicht zu verarbeiten 	
Technische Daten		
	Materialverbrauch - 4mm Zahnung	1,6–2 kg/m ²
	Materialverbrauch - 8mm Zahnung	2,3–2,5 kg/m ²
Untergrundvorbereitung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. • Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. • Die VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter sind zu beachten. • Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. • Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen. • Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen Beratung bei SAKRET anfordern. • Stark saugfähiger Untergrund mit SAKRET Universalgrundierung UG egalisieren. 	

SAKRET Dispersionskleber DK



Klebemörtel für Dämmplatten mit besonders guter Haftung



Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Dispersionskleber DK ist verarbeitungsfertig. • Zur Einstellung der Konsistenz evtl. mit max. 2 % Wasser verdünnen. • Den Kleber vollflächig und gleichmäßig auf die Dämmplatten aufziehen (Zahnspatel 4-6 mm, ggf. Edelstahlkelle zum Auftragen verwenden). • Die Plattenkanten müssen frei von Kleber bleiben. • Platten gleichmäßig auf den Untergrund aufsetzen, Plattenkanten direkt aneinander stoßen und Platten gut andrücken. Platten im Versatz kleben.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. • Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. • Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden, AVV- Abfallschlüssel Nr. 080112
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. • Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. • Alle nicht zu beschichtenden Flächen sorgfältig abdecken. • Materialspritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • BFS-Merkblatt Nr. 21 beachten. • Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. • Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten. • Nicht unter +5 °C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten. • Material gleichmäßig auftragen. • Die Verklebung der Dämmplatten muss unmittelbar nach Kleberauftrag erfolgen. • Die Trocknungszeiten sind stark abhängig von dem Saugverhalten und der Temperatur des Untergrundes. • Bei hoher relativer Luftfeuchte und/oder niedrigen Temperaturen bzw. bei nicht saugendem Untergrund kann sich der Trocknungsprozess stark verzögern. • Eine zusätzliche Verdüblung bzw. die Ausführung der Armierungsschicht ist erst nach der vollständigen Erhärtung des Klebers möglich.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Dispersionskleber DK				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
weiß	siehe Technische Daten	20 kg Eimer	30 Eimer auf Palette	4005813700327