

PAINIT Kalkfarbe extra

KFe

Mineralische Innenwandfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit.

Anwendungsbereiche:

- Geeignet für alle
- mineralischen Untergründe, wie Kalk- bzw. Silikatfarben oder Kalk-, Kalkzement-, Zement- bzw. Gipsputze
 - Dispersionsuntergründe, wie Dispersionsfarben oder Kunstharzputze
 - Raufasertapeten
- Ungeeignete Untergründe sind: Glänzende Dispersionen oder Lackuntergründe

Eigenschaften:

- Fördert das gesunde Raumklima
- Beugt Schimmel- und Pilzbefall vor
- Maschinell verarbeitbar

Materialbasis:

- Sumpfkalk mit organischen Stabilisatoren
- reiner Kalkstein des Weißen Jura

Technische Daten:

pH-Wert	ca. 12,6
Dichte	ca. 1,4 g/cm ³
Verbrauch	ca. 100 – 200 ml/m ² und Anstrich je nach Struktur bzw. Untergrund

Untergrundvorbereitung:

- Der Untergrund muss sauber, trocken, schwach saugend und tragfähig sein. Es darf nicht bei Temperaturen unter 5 °C gestrichen werden.

Verarbeitung:

- Kalkfarbe extra KFe kann sowohl mit der Bürste als auch mit der Rolle aufgetragen werden.
- Beim ersten Anstrich kann Kalkfarbe extra KFe mit 3 % Wasser verdünnt werden.
- Für den zweiten Anstrich empfehlen wir die Farbe unverdünnt aufzutragen.
- Kalkfarbe extra KFe kann mit Erd- bzw. Oxidfarben oder alkalibeständigen Abtönfarben individuell abgetönt werden, jedoch sollte sich der gewünschte Farbton im Pastelltonbereich bewegen.

Airlessauftrag:

- Düse 0,013“ bis 0,015“
- Spritzdruck 60 – 80 bar
- Spritzwinkel 20° bis 50°

Lieferform:

- 15 l Eimer, 24 Stück/Palette
Art-Nr. 05021015 EAN 4027038204428

Lagerung:

- in frostsicheren Räumen
- gut verschlossen bis zu 2 Jahre verarbeitungsfähig

Entsorgung:

- Feuchte Produkte und Produktschlämme aushärten lassen und nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
- Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des Produktes.
- Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben.
- Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden, AVV-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Hinweise:

- Nicht zu streichende Flächen müssen vor dem Anstrich abgedeckt werden, um sie vor Farbspritzern zu schützen.
- Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.



Sicherheitshinweise:

- Verursacht Hautreizungen und schwere Augenschäden.
 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
 - Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.
 - Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung ärztlichen Rat/Hilfe einholen.
-



Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 31.05.2021

aktuelles TM
zum Download