

SAKRET Streichfüller SRF-AF

Gefüllte Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für außen • Für Wand
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Als egalisierender Grundanstrich für nachfolgende Beschichtungen auf Dispersions- bzw. Siliconharzbasis. • Zur optischen Egalisierung ungleichmäßiger mineralischer Putze und zur Strukturangleichung von Nachputz- und Ausbesserungsstellen sowie zum Verschlämmen von Rissen < 0,2 mm. • Werkseitig algizid und fungizid eingestellt.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserabweisend nach DIN EN 1062 • Diffusionsoffen • Faserverstärkt • Schlagregendicht • Zähelastisch • Wasserverdünnbar
Technische Daten	

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Streichfüller SRF-AF				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
weiß	nach Bedarf	12,5 l Eimer	32 Stück auf Palette	4005813502563