

SAKRET Stuckgips G



Stuckgips



Anwendung					
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen • Für Wand und Decke 				
Eignung					
	<ul style="list-style-type: none"> • Stuckgips zum Fixieren, Dübeln und Modellieren im Innenbereich, z. B. für Putzreparaturen, Installationsbefestigungen und Stuckarbeiten. 				
Eigenschaften					
	<ul style="list-style-type: none"> • schnell erhärtend • Geschmeidig 				
Technische Daten					
	<table border="1"> <tr> <td>Verarbeitungszeit</td> <td>ca. 10 Minute(n)</td> </tr> <tr> <td>Wasserbedarf</td> <td>0,5–0,67 l/kg</td> </tr> </table>	Verarbeitungszeit	ca. 10 Minute(n)	Wasserbedarf	0,5–0,67 l/kg
Verarbeitungszeit	ca. 10 Minute(n)				
Wasserbedarf	0,5–0,67 l/kg				
Untergrundvorbereitung					
	<ul style="list-style-type: none"> • Saugenden Untergrund gut vornässen 				
Verarbeitung					
	<ul style="list-style-type: none"> • Sauberes, kaltes Wasser in einem Gefäß vorlegen. • 1,5 bis 2 Teile Gips in 1 Teil Wasser einstreuen und etwa 2 Minuten ziehen lassen. • Anschließend klumpenfrei verrühren. • Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten. 				
Lagerung					
	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt • Auf Holzrosten kühl und trocken • Ca. 6 Monate haltbar • Angebrochene Gebinde sofort verschließen 				
Entsorgung					
	<ul style="list-style-type: none"> • 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 				
Sicherheitshinweise					
	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Sicherheitsdatenblatt • Siehe www.rygol-sakret.de 				

SAKRET Stuckgips G



Stuckgips

Hinweise

- Nicht mehr Material anmischen, als innerhalb von 10 Minuten verarbeitet werden kann.
- Nicht im Nass- oder Dauernassbereich verwenden.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Stuckgips | G

Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
weiß	nach Bedarf	30 kg Sack	40 Stück auf Palette	4005813656990